

Стеклоткань с полиуретановым покрытием или пропиткой

Стеклоткань с покрытием на основе полиуретана производится компанией «МультиТекс» на современном оборудовании.

Ткань негорючая стеклянная с полиуретановым покрытием изготавливается из стеклотканей на основе Е-стекла.

Марка ткани:	СТ 460 ПУ1	СТ 510 ПУ2	СТ 550 ПУ2
Основа:	конструкционная стеклоткань		
Переплетение:	сатин 4/3	сатин 4/3	сатин 4/3
Покрытие	одностороннее, на основе полиуретана	двустороннее, на основе полиуретана	
Вес ткани:	460 г/м ²	510 г/м ²	550 г/м ²
Толщина ткани с покрытием:	0,46 мм	0,41 мм	0,45 мм
Разрывная нагрузка по основе:	2475 N/2,5 см	2475 N/2,5 см	2475 N/2,5 см
Разрывная нагрузка по утку:	1670 N/2,5 см	1670 N/2,5 см	1670 N/2,5 см
Температурный диапазон основы:	-100 / +550°C	-100 / +550°C	-100 / +550°C
Температурный диапазон покрытия:	-50 / +180°C	-50 / +180°C	-50 / +180°C

Стеклоткань с полиуретановым покрытием или пропиткой используется в качестве:

- огнестойкой жаропрочной ткани
- ткани для изготовления противопожарных штор
- ткани защитной для сварочных работ
- ткани для изготовления теплоизолирующих чехлов
- ткани для пошива съемных чехлов на запорную арматуру
- материала для тканевых компенсаторов
- материала для изготовления звукоизолирующих негорючих чехлов

Выпускаются по ТУ 5952-001-16867008-2014 изм.№4 шириной 1040 мм, 1160 мм и 1460 мм. (допускается по требованию заказчика изготовление большей или меньшей ширины).

Ткани наматываются в рулон с гильзой и упаковываются в полиэтиленовую пленку.

Гарантированный срок хранения — 1 год со дня изготовления.

Вся продукция сертифицирована.

Телефоны: +7 (499) 503-88-86 +7 (495) 103-40-42

e-mail: info@multitex.ru

multitex.ru